



### Données techniques et caractéristiques

Vide de maçonnerie	400 x 400 mm ( Dimension extérieure 650 x 650 mm) 600 x 600 mm ( Dimension extérieure 850 x 850 mm)
Stockage	à stocker au sec
Forme de livraison	en carton, contenu: 1 Gabarit de perçage 4 Cornière en acier pour cadre de montage 4 Bandes Toison-Promat®-Vlies 16 Vis 5.0 x 35 8 Vis 5.0 x 60 8 rondelles, 8 écrous à oreilles, 2 poignées en forme 4 Vis 3,5 x 35 pour poignées en forme

### Description de produit

Le cadre de montage Promat® est en acier zingué (t = 1,5 mm) et est livré en kit complet.

Les plaques PROMATECT® nécessaires doivent être installées sur le chantier.

### Domaines d'application

Le cadre de montage Promat® permet la création rapide et sûre de trappes de révision dans les gaines de ventilation PROMATECT®.

### Mise en œuvre

Le cadre de montage peut être mis à longueur sur chantier pour les petites trappes de révision (tenir compte des distances entre goujons filetés).

Le cadre de montage Promat® est installé de la façon suivante :

positionner le gabarit de perçage joint sur la gaine de ventilation et l'ajuster, tracer l'ouverture sur la gaine de ventilation. Découper l'ouverture, installer le cadre de montage et le fixer. Placer la fermeture de la trappe de révision sur le goujon fileté et la fixer avec les écrous papillon.

Les détails concernant le déroulement du montage sont indiqués sur le gabarit de perçage.

### Remarques importantes

Les plaques PROMATECT® requises peuvent être fournies contre paiement d'un supplément.

### N° de constructions Promat

Désenfumage	<b>475, 475-5, 477</b>
Ventilation	<b>472, 473, 472-5, 476</b>
Revêtement de ventilation	<b>471, 478</b>