

NEW!



Merkmale

- Flexibles Manschettenband, individuell ablängbar
- Einfache Montage - einteiliges Band, einfaches Zuschneiden
- Einfache Lagerhaltung: ein Produkt für viele Rohrgrößen

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	E → RF3 cr
Farbe	anthrazit
Nutzungskategorie	Kategorie X nach EAD (Verwendung im Bereich mit Bewitterung)
Beschaffenheit	flexibles Band mit Edelstahlabdeckung
Abmessung	Länge ca. 3.20 m Breite ca. 55 mm Dicke ca. 5,5 mm
Starttemperatur	ca. 190 °C
VOC Gehalt	< 0,005 mg/m ³
SVOC	0,005 mg/m ³

Verbrauch

Aussenmesser Ø (mm)	Bandlänge (mm)	Fixierhaken C (kurz)
40	225	2
50	255	2
64	300	3
75	335	3
90	380	3
110	445	3
125	490	4

Produktbeschreibung

PROMASTOP®-FC MD ist eine flexible Brandschutzmanschette zur Abschottung von Kunststoff- und Aluminiumverbundrohren bestehend aus einem speziellen intumeszierenden Band und einer Edelstahlabdeckung.

Die Endlosmanschette ist für Kunststoffrohrsysteme bis zu einem Durchmesser von 200 mm geprüft.

Anwendungsgebiete

PROMASTOP®-FC MD Brandschutz - Endlosband ist für Wände und Decken in aufgesetzter Bauweise geprüft. Sie kann für Kunststoffrohre aus PVC, PP, PE, für hochschalldämmende Kunststoffabflussrohre in Mehrschichttechnologie sowie für Aluminiumverbundrohre (einzeln oder in Bündeln) verwendet werden.

Verarbeitung

PROMASTOP®-FC MD ist für die meisten geraden Rohrdurchführungen geeignet.

Bei aufgesetzter Montage wird PROMASTOP®-FC MD durch die Fixierhaken an dem Bauteil oder durch die Kombiabschottung befestigt und der verbleibende Ringspalt verschlossen.

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Lieferform

Verkaufseinheit	Kartonschachtel mit folgendem Inhalt
Änderungen vorbehalten	Band (Länge 3.20 m = 7 Manschetten für Rohre Ø 110 mm) 7 Verschlusslaschen A 7 Verschlusslaschen B 21 Fixierhaken C

Zusätzliche Verschlusslaschen und Fixierhaken verfügbar.
Befestigungsmitteln nicht enthalten

Transport/Lagerung

Lagerung	in trockenen Räumen lagern
----------	----------------------------

Verbrauch

Aussenmesser Ø (mm)	Bandlänge (mm)	Fixierhaken C (kurz)	Fixierhaken D (lang)
140	540	2	4
160	600	2	4
180	660	2	4
200	720	2	4