



Caractéristiques

- Bande de manchette flexible, à découper individuellement
- stockage simplifié : un carton pour tous les diamètres de tubes
- montage rapporté et inséré
- Positionnement possible sur 2-3 côtés
- Tuyau incliné
- Tuyau pour boisson (Pyhton)

Données techniques et caractéristiques

Réaction au feu	B-s1,d0 → RF2
Couleur	argent / anthracite
Maillons de la manchette	150 pcs
Dimension	Longueur env. 2.25 m Largeur env. 50 mm épaisseur env. 13 mm
VOC	< 0 g/l
SVHC	Contient pas de substances préoccupantes substances dans une proportion ≥ 0,1 %, selon le règlement REACH

Consommation

Tuyau extérieur Ø mm	maillons par manchette	manchettes par carton	clips par manchette
32	13	11,5	2
48	16	9	2
50	17	8,5	2
63	20	7,5	3
75	22	6,5	3
83	24	6	3
90	25	6	3
110	29	5	3
125	33	4,5	3
135	35	4	4
140	36	4	4
160	40	3,5	4

Vis spirale de Promat®



Description du produit

PROMASTOP®-UniCollar® est une manchette universelle pour tuyaux composée de maillons en acier et d'un insert réfractaire qui se transforme en mousse en cas d'incendie. Le produit est livré en kit dans un carton, matériel de montage inclus. En cas d'incendie, il obture la section ouverte des tuyaux et empêche ainsi la propagation du feu et de la fumée.

Domaines d'application

PROMASTOP®-UniCollar® peut obturer des tuyaux combustibles lors de leur passage dans des parois ou des plafonds dans des éléments de construction massifs, des parois légères et des obturations combinées Promat.

Traitement

La longueur de manchette nécessaire est déterminée à l'aide du tableau imprimé sur le carton.

La perforation permet de plier la bande en coupant la garniture anti-feu avec un cutter.

La bande de manchette est fermée par un clip de fixation ; celle-ci ainsi que d'autres clips servent également à la fixation.

Une fois l'obturation des tuyaux terminée, il faut le marquer avec une étiquette d'identification.

De longues agrafes de fixation pour la mise en place de deux manchettes l'une derrière l'autre sont disponibles sur demande.

Consignes de sécurité

Veillez consulter notre fiche de données de sécurité.

Forme de livraison

Unité de vente Sous réserve de modification	<ul style="list-style-type: none"> • "Manchette pour tuyaux" 1 manchette sans fin (longueur 2.25 m = 150 maillons), 15 Clips de fixation (cour, 50 mm) 15 Clou à coin 5 Etiquette de marquage
	<ul style="list-style-type: none"> • Set de montage "clips court" 12 Clips de fixation (cour, 50 mm) 12 Clou à coin 6 Etiquette de marquage
	<ul style="list-style-type: none"> • Set de montage "clips long" 8 Clips de fixation (long, 100 mm) 8 Clou à coin 6 Etiquette de marquage

Transport / stockage

Stockage	stocker dans des locaux secs
----------	------------------------------

Vis à spirale pour installation du manchette PROMASTOP®-Unicollar dans l'obturation souple PROMASTOP-CC.